

7KW 双枪立柱式交流充电桩

一、产品应用

交流充电桩分为壁挂式充电桩、立柱式充电桩、落地式充电桩、便携式充电桩四种类型，专门用于为带有车载充电机的小型电动汽车进行交流充电。

二、产品组成及特点

由电量计量单位(可选)、读卡器(可选)、显示屏界面(可选)，通信模块及充电接口、执行机构和户外柜体等部分组成，具有安装调试方便、运行维护简单、保护功能完善等特点。



三、设备基本参数

产品名称	7KW 双枪交流充电桩 ECA-220/014-C2-W/F	备注
立柱式尺寸	330mm×130mm×1460mm(长、宽、高)	
相对湿度	5%~95%	
工作温度	-20°C~+50°C	
存储温度	-30°C~+80°C	
输入电压	AC220V±15%	
输出功率	2*7kW	
输出电压	AC220V±15%	
输出电流	32A	
通讯接口	CAN 通讯接口、无线通讯接口、以太网通信接口(可选)	
通讯方式	RS232/485/CAN/2G/3G/4G(可选)	
计费接口	支持 RFID 卡、IC 卡、CPU 卡	
显示屏	有屏	
充电接口	2	带充电枪式
IP 防护等级	IP54	
产品重量	≤25 kg	
产品特点	1. 钣金外壳 2. 支持单枪/双枪 3. 支持壁挂式/落地式 4. 支持无屏/有屏应用	

四、可实现智能充电网络

- 1、完美连接充电桩 APP 可以实现手机查找、预约、充电监控、并支持专用 IC、手机 APP、二维码等多个便捷支付方式。
- 2、通过充电桩管理平台，所有充电桩均接入互联网，可实现电桩共享，提高其使用率，离线亦可运行。

五、联系方式

易充新能源（深圳）有限公司

公司总机：86-755-26656876

公司传真：86-755-26656875

深圳地址：深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第3栋

四川地址：四川省绵阳市高新区高平大道易充新能源工业园

联系邮箱：sales@echargingcn.com